

Design and Evaluation of Biosensor Expressing Luciferase Reporting Gene under *pbr* Promoter for the Detection of Lead

Received: 10 March 2015

Revised: 7 May 2015

Accepted: 21 May 2015

ABSTRACT

Esmail Nourmohammadi¹
Majid Sadeghizadeh^{2*}
Saman Hosseinkhani³
Mohamad Nourmohammadi⁴
Hoda Khoshdel Sarkarizi⁵

¹M.Sc., Molecular Genetics, Dept. of Genetics, Faculty of Biology Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

²Professor, Dept. of Genetics, Faculty of Biology Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

³Associate Professor, Dept. of biochemistry, Faculty of Biology Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

⁴Ph.D Candidate, Occupational Health, Dept. of Health, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

⁵Ph.D Candidate, Anatomy Sciences, Dept. of Anatomy & Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Background: Lead is one of the four metals that has most complication on human health. Although there has been no known vital effect for it, lead can be collected in living systems to be toxic. Lead enters the environment by different approaches. One of the methods for heavy metals impurity detection in environment is cellular biosensor. Cellular biosensor is cell containing one reporting gene under the control of promoter that is sensitive to an element (such as heavy metals). One of the important operons in *Ralstonia* bacterium resistance to heavy metals is *pbr*. This research was done to design biosensor containing *pbr* promoter with Luciferase reporting gene in *E.coli* (DH5 α) as host.

Materials and Methods: The *pbr* promoter sequence with *pbrR* as regulator gene in 634 nucleotide size was synthesized and Luciferase reporting gene in pGL3 plasmid was located under this promoter. Then the recombinant plasmid was transferred to *E.coli* (DH5 α). These bacteria were able to detect the lead in the environment and were used to detect different concentrations of lead in medium.

Results: The least concentration of lead that can significantly express Luciferase reporting gene was 1 μ M and the most concentration of it was 100 μ M. It seemed that the concentration above 100 μ M caused decrease in reporting gene expression through toxic effects on biosensor survival.

Conclusion: The results indicated that this biosensor can detect 1-100 μ Mol concentration of the heavy metal "Lead" in aqueous solutions.

Keywords: lead, biosensor, *pbr* promoter, luciferase

*Corresponding Author:

Majid Sadeghizadeh

Tel: (+98)2182884484

e-mail: sadeghma@modares.ac.ir

طراحی و بررسی زیست حسگر تشخیصی دهنده فلز سرب مبتنی بر میزان بیان

ژن گزارشگر لوسیفراز تحت پرموتر «*pbr*»

تاریخ دریافت: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ تاریخ اصلاح: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ تاریخ پذیرش: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

چکیده

اسماعیل نورمحمدی^۱

مجید صادقی زاده^{۲*}

سامان حسینخانی^۳

محمد نورمحمدی^۴

هدی خوشدل سرکاریزی^۵

^۱ کارشناسی ارشد، ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۲ استاد، گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۳ دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۴ دانشجوی دکتری تخصصی، بهداشت حرفه‌ای، گروه بهداشت، دانشکده بهداشت،

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

^۵ دانشجوی دکتری تخصصی، علوم تشریح، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

* نویسنده مسئول:

مجید صادقی زاده

تلفن: ۲۱۸۲۸۸۴۴۸۴ (+۹۸)

پست الکترونیک:

sadeghma@modares.ac.ir

مقدمه: سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عوارض را بر سلامت انسان دارد. با آنکه هیچ نقش حیاتی برای آن شناخته نشده، می‌تواند در سیستم‌های زیستی آن قدر تجمع یابد تا به حد سمی برسد. سرب از طرق مختلف وارد محیط زیست می‌شود. یکی از روش‌های سنجش آلودگی فلزات سنگین در محیط، زیست حسگر سلولی است که سلول حاوی یک ژن گزارشگر تحت کنترل پرموتر حساس به یک عامل (نظیر فلزات سنگین) می‌باشد. یکی از اپرون‌های مهم در مقاومت باکتری رالستونیا به فلزات سنگین، اپرون *pbr* است و هدف از این مطالعه طراحی زیست حسگر حاوی ناحیه پرموتری *pbr* به همراه ژن گزارشگر لوسیفراز می‌باشد و از باکتری *E. coli* سویه DH5 α به‌عنوان میزبان استفاده گردید.

مواد و روش‌ها: توالی پرموتری *pbr* به همراه ژن تنظیمی *pbrR* با سایز ۶۳۴ نوکلئوتید سنتز شد و ژن گزارشگر لوسیفراز در پلاسمید pGL3، تحت این ناحیه پرموتری قرار گرفت سپس پلاسمید نوترکیب به باکتری *E. coli* سویه DH5 α منتقل شد. باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب قادر به تشخیص سرب در محیط می‌باشد و از زیست حسگر ساخته‌شده به‌منظور سنجش غلظت‌های مختلف سرب در محیط کشت استفاده گردید.

یافته‌ها: کمترین غلظت سرب که قادر است باعث بیان معنی‌دار ژن گزارشگر لوسیفراز شود، یک میکرومولار بود و حداکثر بیان ژن گزارشگر در غلظت ۱۰۰ میکرومولار مشاهده گردید. به نظر می‌رسد غلظت بالاتر از ۱۰۰ میکرومولار، به‌واسطه اثرات سمی بر بقای حسگر باعث کم شدن بیان ژن گزارشگر گردیده است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این حسگر قابلیت سنجش غلظت‌های یک تا ۱۰۰ میکرومولار فلز سنگین سرب در محیط‌های آبی را دارد.

کلید واژه‌ها: سرب، حسگر زیستی، پرموتر *pbr*، لوسیفراز

مقدمه

ولی آلودگی‌های ناشی از آن در اکثر موارد حاصل فعالیت‌های بشری می‌باشد. نمک‌های سرب از راه آگزوز اتومبیل‌ها وارد محیط زیست شده؛ خاک، آب و هوا را آلوده می‌کنند. رنگ و صنایع رنگ سازی، نفت، باتری‌ها و معادن، مسیر دیگری از ورود سرب به محیط

سرب عنصری فلزی و نرم به رنگ سفید مایل به آبی و فوق‌العاده سمی است. این عنصر به‌طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد

غلظت‌های در دسترس زیستی این عناصر، زمان و هزینه کمتری صرف کرده و آسان‌تر نیز می‌باشد.

در حسگرهای باکتریایی مخصوص فلزات، بیان ژن گزارشگر تحت کنترل واحد تنظیمی ژنتیکی (گیرنده) حساس به فلزات سنگین قرار می‌گیرد. بیشتر واحدهای تنظیمی استفاده‌شده در ساخت حسگرهای زیستی از باکتری‌هایی منشأ می‌گیرند که به‌طور طبیعی دارای سیستم‌های مقاومتی تنظیم شونده نسبت به فلزات سنگین هستند [۶].

امروزه با استفاده از پروموتور ژن‌های مقاومت به فلزات سنگین، حسگرهای بسیاری طراحی و ساخته شده و استفاده از آن‌ها به‌شدت در حال افزایش است. از جمله پروموتورهایی که در تحقیقات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، می‌توان به پروموتور اپرون *pbr* (که باعث مقاومت به سرب در باکتری رالستونیا متالییدورانس می‌شود اشاره کرد [۷]).

در بین روش‌های سنجشی مورد استفاده در تحقیقات زیستی، روش‌هایی که بر اساس نشر نور عمل می‌کنند، به دلیل حساسیت بالا و سهولت کاربردشان در بین محققان محبوب تر هستند. بیولومینسانس فرایندی است که طی آن، نور از یک واکنش کاتالیز آنزیمی (مثل واکنش آنزیم لوسیفراز بر لوسیفیرین در کرم شب تاب) حاصل می‌شود. در این فرایند، انرژی به وسیله مولکول ساطع کننده نور جذب شده، سبب برانگیخته شدن مولکول می‌شود. زمانی که مولکول به حالت پایه یا اولیه خود برمی‌گردد انرژی اضافی به‌صورت نور خارج می‌شود. هدف از این مطالعه طراحی و ساخت حسگر زیستی بیان کننده ژن گزارشگر لوسیفراز تحت ناحیه پروموتوری *pbr* برای تشخیص فلز سنگین سرب می‌باشد.

مواد و روش‌ها

از طریق سایت NCBI توالی پلاسمید pMOL30 مشخص گردید. سپس ناحیه پروموتوری همراه با ژن تنظیمی *pbr* به اندازه ۶۳۴ جفت باز مشخص شده و به‌منظور سنتز به شرکت میلژن^۱ آلمان فرستاده شد. پلاسمیدی تحت عنوان 1005395_pbr_pMA-T حاوی پروموتور *pbr* و ژن تنظیم کننده *pbrR* به‌صورت لیوفلیزه از شرکت میلژن دریافت شد. به‌منظور اطمینان از صحت توالی سنتز شده، ناحیه پروموتوری آن توالی‌یابی گردید.

pGI3-Control به‌عنوان وکتور حاوی ژن لوسیفراز و باکتری *E. coli* سویه DH5 α به‌عنوان میزبان مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور دست‌یابی به مقدار زیادی پلاسمید، پلاسمید pMA-T به باکتری *E. coli* منتقل گردید. سپس با استفاده از کیت AccuPrep Plasmid Mini Extraction Kit (Bioneer) پلاسمید pMA-T استخراج شد (کمیت و کیفیت آن‌ها با روش

زیست جانوران و گیاهان است. یکی از مهم‌ترین دلایل ورود سرب به محیط، بی‌دقتی استفاده‌کنندگان مواد حاوی سرب است.

سرب از طریق ورود به زنجیره غذایی (تغذیه مواد غذایی حاوی این فلزات) و تنفس هوای آلوده، وارد بدن انسان و حیوان می‌شود. امروزه معتقدند روزانه تنها ۳۳ درصد سرب واردشده به بدن افراد شهرنشین، از طریق هواست و مصرف فرآورده‌های دریایی از قبیل ماهی و میگو راه ورودی دیگری به بدن انسان است. این عنصر در استخوان، کبد، آب‌شش، کلیه، تخمدان و به میزان کمتر در عضله ماهی تجمع می‌یابد [۸].


باآنکه هیچ نقش حیاتی برای سرب شناخته نشده، می‌تواند در سیستم‌های زیستی آن‌قدر تجمع یابد تا به حد سمی برسد [۲]. عوارض ورود سرب به بدن انسان، ایجاد مسمومیت حاد و مزمن است. از مهم‌ترین عوارض مسمومیت حاد، آنسفالوپاتی و ضایعات مغزی است و در اثر مسمومیت مزمن، بیماری‌هایی نظیر فلج، التهاب کلیه، کم‌خونی، بالا رفتن مقدار اسید اوریک در خون، نقرس سربی و سقط جنین بروز می‌کند [۳].

روش‌های آنالیز متداول و معایب استفاده از آن‌ها

حضور و میزان اغلب فلزات موجود در نمونه‌های محیطی می‌تواند توسط روش‌های آنالیز متداول نظیر اسپکترومتری، روش FIAAS یا متدهای الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. از معایب این روش‌ها، هضم نمونه‌های محیطی تحت درجه حرارت یا فشار بالا و شرایط اسیدی می‌باشد (که سبب آزاد شدن یون‌های فلزی در محلول می‌گردد) و لحاظ نشدن دسترس‌پذیری زیستی این عناصر در نمونه‌های محیطی است (زیرا مجموع مقادیر در دسترس از لحاظ زیستی و مقادیر غیرقابل دسترس را تماماً اندازه می‌گیرند [۴]؛ در حالیکه فقط مقداری که به لحاظ زیستی در دسترس باشد، سمیت زیستی ایجاد می‌کند [۵]). از معایب دیگر این روش‌ها، پرهزینه و زمان‌بر بودن و سختی انجام آن‌ها است.

زیست حسگر سلولی

زیست حسگر سلولی عضوی از خانواده زیست حسگرها (بیوسنسورها) است و به‌طور کلی سلول حاوی یک ژن گزارشگر تحت کنترل پروموتور حساس به حضور یک عامل (نظیر آلوده‌کننده‌های محیطی مانند فلزات سنگین) است که قادر است در حضور این فاکتور، سیگنالی ایجاد کند که قابل شناسایی و اندازه‌گیری است. این سیگنال می‌تواند شامل تولید نور (ژن‌های گزارشگر فلورسنتو لومینسنت) یا سیگنال الکتروشیمیایی (ژن *lac Z* که فعالیت آن به‌صورت تغییر الکتریکی با استفاده از الکتروود شناسایی می‌شود) باشد. کاربرد حسگرهای زیستی سلولی فلزات سنگین، در سنجش آلودگی فلزات سنگین، علاوه بر مزیت سنجش



شکل ۲: پلاسمید نو ترکیب (pGL3-luc/pbr-Biosensor)

پس از کشت باکتری حاوی پلاسمید pGL3-luc/pbr-Biosensor در حضور غلظت‌های مختلف سرب، با استفاده از سانتی‌فیوژ با ۵۰۰۰ دور در دقیقه (rpm) رسوب داده شد پس از جدا کردن محیط کشت، به پلیت حاصل بافر لیز افزوده و در شرایط دمایی پایین سونیکاسیون صورت گرفت. سپس میزان بیان لوسیفراز توسط دستگاه لومینومتر (شرکت برتولد^۱) اندازه‌گیری شد.


به منظور دست‌یابی به زمان مناسب برای کشت زیست حسگر سلولی ساخته شده (pGL3-luc/pbr-Biosensor)، ۵۰ میکرولیتر از محصول کشت شبانه حسگر، در زمان‌های مختلف (۱۶، ۱۲ و ۸ ساعت) در حضور غلظت‌های مختلف سرب در انکوباتور با شیک ۲۵۰ قرار گرفت و میزان بیان لوسیفراز سنجیده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA و t-test) برای مقایسه میانگین‌های گروه‌های آزمایشی استفاده شد. آزمون فوق توسط برنامه نرم‌افزاری SPSS انجام پذیرفت. سپس با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از این محاسبات، کلیه نمودارهای مربوط، در برنامه نرم‌افزاری Excel رسم گردید.

یافته‌ها

به منظور شناسایی زمان مناسب برای به‌دست آوردن حداکثر بیان لوسیفراز در زیست حسگر ساخته‌شده، زیست حسگر در غلظت‌های متفاوت سرب در زمان‌های متفاوت کشت داده شد. نتایج سنجش



شکل ۱: پلاسمید حاوی ناحیه پرموتری pbr و ژن تنظیم کننده pbrR

اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز ژل آگارز بررسی گردید) سپس توسط دو آنزیم HindIII و NcoI (خریداری شده از شرکت فرمنتاز^۱) برش داده شده، و ناحیه پرموتری به همراه ژن تنظیم کننده از طریق ژل الکتروفورز جدا گردید و با برش pGL3 توسط دو آنزیم HindIII و NcoI واکنش الحاق توالی پرموتری pbr در وکتور pGL3 توسط آنزیم لیگاز (Fermentase) انجام گردید. پلاسمید نو ترکیب حاصل pGL3-luc/pbr-Biosensor نام‌گذاری شد. توالی جایگاه‌های برش به نحوی طراحی شده بود که پرموتور به طور صحیح و در موقعیت مناسب نسبت به ژن لوسیفراز در وکتور pGL3-control قرار گیرد.

سپس پلاسمید‌های نو ترکیب pGL3-luc/pbr-Biosensor با استفاده از مستعدسازی باکتری با روش شیمیایی کلرید کلسیم به باکتری DH5α منتقل گردیده و با استفاده از پلیت‌های انتخابی حاوی آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین از باکتری‌های بدون پلاسمید متمایز گردیدند. جهت تشخیص کلنی‌های حاوی ناحیه پرموتری pbr پس از استخراج پلاسمید از کلنی‌های رشد کرده، با استفاده از پرایمرهایی که برای قطعه کلون شده طراحی شده بود، PCR انجام گرفت (جدول ۱).

جهت بررسی کارایی پرموتور pbr سنجش آنزیمی لوسیفراز در حضور فلز سرب انجام شد که در آن ۵۰ میکرولیتر از کشت شبانه زیست حسگر در حضور غلظت‌های مختلف سرب به مدت ۱۲ ساعت کشت داده شد [۱۰].

جدول ۱: پرایمرهای سنتز شده برای ناحیه پرموتری pbr.

ژن	پرایمر	ترادف	طول قطعه حاصل
pbr	پیشرو	GCGATCTAAGTAAGCTTCGAATG	۶۳۴
	پسرو	TGGCGTCTTCCATGGCAACC	


^۱: Fermentase, ^۲: Berthold

آب‌های حاوی این یون‌ها و کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از این مواد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کاربرد بیوسنسورها یا زیست‌حسگرهای سلولی فلزات سنگین که حاوی یک ژن گزارشگر تحت کنترل پروموتری حساس به حضور انواع یون‌های سنگین می‌باشند، در حضور این آلاینده‌ها سیگنالی ایجاد می‌کند که قابل شناسایی و اندازه‌گیری است؛ در نتیجه استفاده از آن‌ها در سنجش غلظت‌های در دسترس زیستی فلزات سنگین، با صرف زمان و هزینه کمتر و نیز سهولت کاربرد حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به ساخت حسگر زیستی حاوی ناحیه‌های پروموتری *pbr* از پلاسمید pMol30 باکتری رالستونیا متالییدورانس توسط محققین دیگر، بهینه‌سازی آن با قابلیت سنجش فلز سرب در یک سیستم زیستی که در آن ژن گزارشگر لوسیفراز تحت ناحیه پروموتری *pbr* در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت [۱۱ و ۷].

حسگر زیستی pGL3-luc/pbr-Biosensor

گونه R.metalidurans CH34 چندین سیستم مقاومتی دارد که می‌تواند به‌وسیله آن‌ها، غلظت مواد سمی را تا غلظت غیرسمی آن‌ها کاهش دهد. یک سیستم بسیار اختصاصی برای مقاومت به سرب در پلاسمید pMOL30 شناخته شده است [۱۲]. این اپرون به‌صورت بسیار مؤثری غلظت یون سرب را کاهش می‌دهد و مجهز به مکانیسم‌های خاصی برای انتقال و جداسازی سرب است که می‌تواند به منظور ساخت حسگر زیستی مورد استفاده قرار گیرد. اپرون *pbr* شامل ژن‌های *pbrA*, *pbrB*, *pbrC*, *pbrD* است که در آن‌ها *pbrA* یک ATPase بوده و مسئول دفع سرب است. نقش چپرون را بازی کرده و در تجمع سرب در سلول نقش دارد. *pbrC* به‌عنوان یک انتقال‌دهنده کمکی عمل می‌کند و در نهایت *pbrB* در انتقال سرب از فضای پریپلاسمی به بیرون نقش دارد. دیگر عضوهای این سیستم دفع سرب، در *pMOL30* *pbrR* و *pbrT* بوده که در یک سیستم اپرونی دیگر بیان می‌شوند و در آن‌ها *pbrR* یک ژن تنظیم‌کننده از خانواده ژن‌های تنظیم‌کننده MerR




نمودار ۲: بیان لوسیفراز در غلظت‌های مختلف سرب.

آنزیم لوسیفراز در نمودار آمده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، حداکثر بیان ژن لوسیفراز در زمان ۱۲ ساعت می‌باشد (نمودار ۱). بررسی میزان بیان لوسیفراز در غلظت‌های مختلف نمک کلراید سرب (PbCl₂) در عدم حضور سرب، ژن تنظیم‌کننده مانع روشن شدن پروموتور و در نتیجه بیان لوسیفراز می‌گردد و در حضور آن، سرب به پروتئین تنظیم‌کننده متصل شده، مانع اتصال آن به اپراتور می‌گردد؛ در نتیجه پروموتور فعال شده و لوسیفراز بیان می‌گردد. داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حداقل غلظتی که توسط این حسگر زیستی قابل تشخیص است یک میکرومولار و حداکثر غلظت قابل تشخیص صد میکرومولار است. بعد از صد میکرومولار تا دوپست میکرومولار، میزان بیان لوسیفراز با شیب کم کاهش می‌یابد و از آن به بعد به خاطر اثرات منفی سرب بر رشد و میزان حضور پلاسمید در باکتری، بیان با شیب زیاد کاهش می‌یابد. (نمودار ۲)

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، در محدوده غلظت ۱۰-۱۰۰ میکرومولار سرب، نمودار خطی با ضریب رگرسیون بالا بوده و می‌توان با استفاده از رابطه $y = 544/0 \cdot x + 44664$ (y میزان RLU ثبت‌شده توسط لومینومتر و x میزان سرب به میکرومولار)، در مورد غلظت‌های مجهول سرب در محیط کشت باکتری اظهار نظر نسبتاً دقیقی کرد. (نمودار ۳)

بحث و نتیجه‌گیری

فلزات سنگین سمی‌ترین موادی هستند که محیط زیست را آلوده می‌کنند. از آنجایی‌که این آلاینده‌ها زیست-تجزیه پذیر (Biodegradable) نیستند، در محیط تجمع یافته و در گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و حیوانات اثرات سمی نظیر ایجاد جهش ژنتیکی و اختلال در عملکرد آنزیم‌ها ایجاد می‌کنند [۱]؛ از این رو اندازه‌گیری غلظت آلاینده‌های مذکور در بسیاری از موارد از جمله تصفیه خاک و



نمودار ۱: سنجش فعالیت بیانی گزارشگر pGL3-luc/pbr-Biosensor در زمان‌های متفاوت.

می‌داد که رشد باکتری DH5 α در ۳۵۰ میکرومولار به‌طور کامل متوقف می‌شود [۷]. درحالی‌که داده‌های ما، این نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند. تفاوت نمودار رشد بین زیست حسگر و باکتری E.Coli سوبیه DH5 α به خاطر حضور پروتئین تنظیم‌کننده *pbrR* در حسگر زیستی است. مشخص شده که این پروتئین دارای موتیف‌های متصل شونده به سرب است و با اتصال به سرب، از اپراتور جدا شده، ضمن آنکه به RNA پلیمرز اجازه می‌دهد تا اپرون *pbr* فعال گردد در کمک به دفع سرب و جلوگیری از برداشت سرب از محیط نیز مشارکت دارد. علت مقاومت بالای پلیمرز به سرب این است که پروتئین تنظیم‌کننده با اتصال به سرب باعث محافظت از سایر اجزای سلولی می‌گردد. با توجه به نتایج تحقیقات ما با بهینه‌سازی زیست حسگر *pbr* می‌توان غلظت سرب را در محیط آبی اندازه‌گیری کرد. در محدوده ۱۰-۱۰۰ میکرومولار ضریب رگرسیون بسیار بالاست و نمودار به شکل خطی است. ($R^2 = 0.960$) در این محدوده می‌توان با استفاده از فرمول $y = 544/0 \cdot x + 44664$ که در آن y میزان عدد به‌دست‌آمده توسط لومینومتر و x میزان میکرومولار سرب است، در مورد غلظت‌های مجهول سرب در محیط کشت باکتری اظهار نظر کرد و می‌توان با بهینه‌سازی این زیست حسگر و رسم منحنی‌های استاندارد مختلف برای محیط‌های آبی و خون و غیره در مورد میزان حضور سرب در آن‌ها اظهار نظر کرد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از کمک‌ها و راهنمایی‌های تمام دوستان و دانشجویان در آزمایشگاه دکتر صادقی زاده، آزمایشگاه دکتر حسین‌خانی و نیز مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت ناجا کمال تشکر و امتنان را داریم.

منابع

1. Winder C, Stacey NH. Occupational toxicology. CRC Press 2004; 294-335.
2. Kohler S, Belkin S, Schmid RD. Reporter gene bioassays in environmental analysis. Fresenius J Anal Chem 2000; 366:769-79.
3. Woolf AD, Goldman R, Bellinger DC. Update on the clinical management of childhood lead poisoning. Pediatr Clin North Am 2007; 54: 271-94.
4. Vreeke MS. Electrochemical biosensors for affinity assays. Part 1997; 1: 39.
5. Belkin S, Smulski DR, Dadon S, Vollmer AC, Van Dyk TK, Larossa RA. A panel of stress-responsive luminous bacteria for the detection of selected classes of toxicants. Water Res 1997; 31: 3009-16.
6. Nies DH. Microbial heavy-metal resistance. Appl Microbiol Biot 1999; 51: 730-50.
7. Chakraborty T, Gireesh Babu P, Alam A, Chaudhari A. GFP expressing bacterial biosensor to measure lead contamination in aquatic environment. Curr Sci 2008; 94: 6-25
8. Kricka LJ, Stanley PE, Tsuji A. Bioluminescence

بوده و در تنظیم بیان اپرون *pbr* نقش دارد [۷]. نشان داده شده که این واحدهای ژنتیکی در خارج از محیط ژنتیکی خود نیز فعال هستند و می‌توان آن‌ها را به ارگانیسم‌های دیگر نیز منتقل کرد [۷، ۹، ۱۱]. داده‌های به‌دست‌آمده در مورد زیست حسگر *pbr* نشان داد که کمترین غلظت سرب که باعث بیان لوسیفراز می‌گردد؛ یک میکرومولار بوده و حداکثر بیان لوسیفراز در غلظت صد میکرومولار سرب دیده می‌شود. در غلظت‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرومولار کاهش بیان لوسیفراز بسیار کم است و بعد از ۲۰۰ میکرومولار، کاهش بیان شدت چشمگیری می‌یابد که به نظر می‌رسد علت آن، اثرات سمی سرب بر رشد باکتری و یا کاهش تعداد کپی‌های پلاسمید نوترکیب در باکتری باشد. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۸ توسط Chakraborty و همکارانش با استفاده از پروموتور اپرون *pbr* انجام شد، کمترین غلظت سرب که باعث بیان ژن گزارشگر می‌شود، ۵۰ میکرومولار و حداکثر آن، ۲۵۰ میکرومولار گزارش شد [۷]. در آن تحقیق از DH5 α به‌عنوان میزبان و از ژن گزارشگر GFP بهره‌برده بودند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در بروز تفاوت بین داده‌های به‌دست‌آمده این تحقیق و نتایج تحقیقات Chakraborty، استفاده از گزارشگرهای متفاوت باشد. لوسیفراز نسبت به GFP بسیار حساس‌تر بوده و بیان پایین آنزیم نیز قادر است سیگنال قابل تشخیص تولید کند. یکی دیگر از دلایل این تفاوت این است که آن‌ها بیان ژن گزارشگر را در محیط جامد سنجش کرده بودند یعنی تمام داده‌های خود را بر اساس بیان ژن گزارشگر در محیط جامد آنالیز کرده بودند درحالی‌که ما داده‌های خود را از کشت زیست حسگر در محیط کشت مایع به‌دست آورده و آنالیزها را بر اساس آن قرار داده‌ایم. با توجه به اینکه سرب در محیط جامد قابلیت تحرک چندانی ندارد ممکن است برای بیان حداکثری گزارشگر نیاز به مقدار بیشتری سرب باشد. بررسی منحنی رشد باکتری DH5 α بدون پلاسمید و باکتری دارای پلاسمید نوترکیب (حسگر زیستی pGL3-luc/pbr-Biosensor) در غلظت‌های مختلف سرب نشان می‌دهد که رشد باکتری DH5 α تا ۳۰۰ میکرومولار سرب به‌تدریج با شیب کم کاهش می‌یابد که این پدیده می‌تواند به علت وجود اپرون *zntA* در باکتری E.coli می‌باشد. این اپرون مسئول دفع فلزاتی همچون سرب است و تمایل به مقاومت در برابر سرب تا غلظت ۳۰۰ میکرومولار را به باکتری E.coli می‌دهد و پس از آن کاهش رشد با شیب زیاد ادامه می‌یابد. این در حالی است که در زیست حسگر pGL3-luc/pbr-Biosensor کاهش رشد باکتری با شیب کم تا ۶۰۰ میکرومولار ادامه می‌یابد سپس با شیب زیاد کاهش می‌یابد. حاصل نتایج Chakraborty و همکارانش نشان

- and Chemiluminescence: Progress and Perspectives; Proceedings of The 13Th International Symposium, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan 2-6 August 2004. World Scientific 2005.
9. Hynninen A, Tonismann K, Virta M. Improving the sensitivity of bacterial bioreporters for heavy metals. *Bioeng Bugs* 2010; 1: 132-8.
10. Sambrook J, Russell David W. *Molecular cloning: a laboratory manual*. Cold spring harbor laboratory press 1989.
11. Tauriainen S, Karp M, Chang W, Virta M. Luminescent bacterial sensor for cadmium and lead. *Biosens Bioelectron* 1998; 13: 931-8.
12. Mergeay M, Monchy S, Vallaeyts T, Auquier V, Benotmane A, Bertin P, et al. *Ralstonia metal-lidurans*, a bacterium specifically adapted to toxic metals: towards a catalogue of metal-responsive genes. *FEMS Microbiol Rev* 2003; 27: 385-410.

